

Rohr- und Kabelabstandschelle

mit Befestigungslangloch

IPA 16 F



EAN: 4046933001802

bevorzugte VPE: 50 St.

Mengeneinheit: St.



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten.



Artikelbeschreibung

Rohr- u. Kabelabstandschelle, f. Rohr-Ø16mm, f. Kabelspannbereich-Ø15-19mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, mit Befestigungslangloch

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	FT-Rohr
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Netto-Gewicht in Gewichtseinheit pro ME	25
Gewicht pro 100 ME	2,46 kg
Mengeneinheit	Stück
Gewichtseinheit	g

Physische Artikeldimensionen

Höhe in mm	29,5 mm
Breite in mm	50 mm
Tiefe / Länge in mm	14 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück ✓ kleinste VPE		50 Stück = 1 Faltschachtel ✓ bevorzugte VPE	
Länge	14 mm	Länge	138 mm
Breite	50 mm	Breite	128 mm
Höhe	30 mm	Höhe	71 mm
Bruttogewicht	0,025 kg	Bruttogewicht	1,267 kg
Volumen	0,001 m ³		
Mindestmenge	1 St.	Mindestmenge	50 St.
Höchstmenge	1 St.	Höchstmenge	50 St.

Ausschreibungstext

Rohr- und Kabelabstandschelle, mit Befestigungslangloch, zur Befestigung von Steckrohren, Gewinderohren und Muffenrohren-fm auf ebener Wand / Decke.

Bitte beachten: Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen Überkopfmontagen mit Rohr- und Kabelabstandschellen IPA... durchzuführen.

Verwendung für: Kabel und
Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21
Steckrohr IESR ...
Gewinderohr IEGR ...
Muffenrohr-fm FM-MR ...

Abmessungen (ca. Maße)

Breite B x Länge L : 14 x 50 mm

Befestigungslangloch : 6,4 x 10 mm

für Kabelspannbereich-Ø : 15 - 19 mm

für Rohr-Ø : 16 mm

Werkstoff : Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Werkstoff Schrauben : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304

Fintech Modell-Nr. : IPA 16 F

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH information	Konform
RoHS information	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73269098

Zubehör